

Lisovací hydraulický komplex

Hydraulický lisovací komplex zahrnuje hydraulickou jednotku HA200 a variabilní lisovací jednotky, které tu jsou prezentovány LSC7010. Ta se využívá k zalisování matic, šroubů a distančních sloupků do plechů. Stroj je dále možné použít ke zhotovení prolisů různých tvarů, krčků, k jednoduchým ohybům a ke spojování materiálů metodou clinching/metaljoining.

Přednosti:

- plynulé nastavení lisovací síly
- rozsah nastavení lisovací síly plně vyhovuje běžně používaným zalisovacím prvkům
- možnost zalisování v jakémkoliv bodě zdvihu
- kombinace elektronického a mechanického bezpečnostního systému
- variabilita lisu pro jiné operace
- pro provoz stroje postačuje běžná elektrická síť
- jednoduchá obsluha stroje
- nízké nároky na údržbu a servis



Technické parametry:

HA200

Rozměry	Výška	845 mm
	Šířka	515 mm
	Hloubka	670 mm
Hmotnost		110 kg
Max. tlak	220 bar	
Jmenovité napětí	3/N/PE 400/230 V AC	
Jmenovitý kmitočet	50 Hz	
Jmenovitý proud	max. 4,0 A	
Příkon	1,5 kW	

LSC7010

Rozměry	Výška	1897 mm
	Šířka	812 mm
	Hloubka	1000 mm
Hmotnost		250 kg
Max. lisovací síla	70 000 N	
Vyložení	520 mm	
Pracovní zdvih	130 mm	

LSCR2010

Rozměry	Výška	380 mm
	Šířka	45 mm
	Hloubka	308 mm
Hmotnost		14 kg
Max. lisovací síla	20 000 N	
Vyložení	160 mm	
Pracovní zdvih	6 mm	



SV metal spol. s r.o.

Divec 99 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 495 433 170 • fax: +420 495 433 175

e-mail: obchod@svmetal.cz

www.svmetal.cz