Hydraulischer Presskomplex

Der hydraulische Presskomplex enthält die Hydraulikeinheit HA 200 und unterschiedliche Presseinheiten (C-Rahmen), hier präsentiert durch C-Rahmen LSC 7010. Die Maschine dient zur Anpressung der Muttern, Schrauben und Bolzen in Bleche. Außerdem dient die Presse auch zum Anfertigen von Durchpressungen diverser Formen, zum Rändern, zum einfachen Abkanten und für Blechverbindungen mit der Methode Clinching/ Metaljoining.

Vorteile:

- kontinuierliche Einstellung der Presskraft
- Einstellungsbereich der Presskraft entspricht völlig den üblich verwendeten Anpressungsteilen
- Anpressungsmöglichkeit in beliebigem Hubpunkt
- Kombination des elektronischen und mechanischen Sicherheitssystems
- Variabilität der Pressmaschine für andere Operationen
- für Betrieb der Maschine reicht übliches Stromnetz
- einfache Maschinenbedienung
- niedrige Ansprüche an Wartung und Service

SV metal

Technische Parameter:

HA200		
Abmessungen	Höhe	845 mm
	Breite	515 mm
	Tiefe	670 mm
Gewicht		110 kg
Max. Druck	220 bar	
Nennspannung	3/N/PE 400/230 V AC	
Nennschwingungszahl	50 Hz	
Nennnstrom	max. 4,0 A	
Leistung	1,5 kW	

LSC7010		
Abmessungen	Höhe	1897 mm
	Breite	812 mm
	Tiefe	1000 mm
Gewicht		250 kg
Max. Presskraft	70 000 N	
Überhang	520 mm	
Betriebshub	130 mm	

LSCR2010		
Abmessungen	Höhe	380 mm
	Breite	45 mm
	Tiefe	308 mm
Gewicht		14 kg
Max. Presskraft	20 000 N	
Überhang	160 mm	
Betriebshub	6 mm	

SV metal spol. s r.o.
http://www.stroje-svmetal.cz
http://www.svmetal.cz